



フライヤー周りに最適な 油吸着マットのご紹介

旭化成商事株式会社

繊維資材事業部 不織布第1営業部

TEL:03-3222-7055 FAX:03-3222-7061

油吸着マットの必要性

- 揚げ物場の安全確保(防滑)
- 靴裏の汚れを売り場へ持ち出さない
- 配管詰まりの解消

作業場の安全確保



- フライヤー周りは、油が飛散し床が滑ります。作業者が転倒しない為にも、油吸着マットが必要です。

靴裏の汚れを売り場へ持ち出さない



- 左記写真は使用後二日目の状態です。
マットを引くことにより靴裏の汚れがマットできれいになります。

ルックマット®について



- 素材 : ポリプロピレン製
- 品番 : KS4050
- 規格 : 40cm幅 × 50m巻 / 箱
- ミシン目 : 約25cm間隔
- ロット : 1箱から販売(運賃込)
- ケースサイズ : 高さ49cm × 横42cm × 奥49cm
- 重量 : 約8.5kg / 箱
- 交換頻度 : およそ3~4日に1回の交換(推奨)
- 廃棄方法 : 吸着後は各自自体の指示に従って、
処分してください。
- 日本防災協会による消防法第4条の試験合格。
* 防災ラベルは発行していません。

ルックマット®と他社品

- 油吸着量 (弊社実測値)

ルックマット : 2,530g / m²

P社品 : 2,170g / m²

約15% 吸着量多い

品名	規格	ユーザー入り参考価格
ルックマット	40cm × 50m	: オープン価格
P社品①	41cm × 24m	: 約16,000円
P社品②	41cm × 45m	: 約27,000円

ルックマット®採用例



- 採用例1

大手スーパーB社（惣菜部門）で、P社品①を1本/1ヶ月 全店舗で使用していたが、コストダウンと同時に1ヶ月分として巻m数UPを希望しており、ルックマット®が採用。

- 採用例2（スーパー、学食等）

サンプル配布→とにかく一度使用してもらう
→評価良く採用。
従業員の安全確保に努める企業が採用。

ルックマット®採用例



- 採用例3
パン工場で新規採用。揚げパン製造ラインの床に敷いて、使用。
- 採用例4
機械油、工程時に使用する油の吸着用に採用。

取扱い上の注意



- 必ず印刷面を上にして、敷いて下さい。
表面(印刷面)は、毛羽立ち難い仕上りになり、
裏面は油の吸収・保持に適しています。
- マットの上を走らないでください。
滑る恐れがあります。
- 油を吸着させる用途にご使用ください。
水は吸いません。

サンプル依頼先

- ルックマット約3m＋カタログ1枚を1セットで準備いたします。

お気軽にお問い合わせください。

旭化成商事株式会社

不織布第1営業部 東京スパンボンド課

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-2-1

TEL:03-3222-7055 FAX:03-3222-7061

担当者:小林

E-mail: kobayashi.az@om.asahi-kasei.co.jp